



Plast installationskabel  
med jordleder – 450/750 V

PXILD



Leder:	Blank rund kobbertråd eller flertrådet kobberkabel
Lederisolation og farve:	<u>XLPE</u> 1 leder: grøn-gul 3 ledere: grøn-gul / blå / brun 5 ledere: grøn-gul / blå / brun / sort / grå
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. ledertemperatur:	+ 90°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 250°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Fast oplægningstemperatur:	- 30- 70°C
Tilladelig bøjningsradius:	12 x kablets diameter
CPR brandklasse:	Eca



Dimension mm <sup>2</sup>	Antal kobbertråde	Udvendig diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
3 g 1,5	1	9,0	115	4018730586998	50
5 g 1,5	1	10,0	160	4018730586967	50
5 g 2,5	1	11,0	220	4018730587025	50

Anvendelse:

Faste lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri. Endvidere til forlægning i jord. Kan indmures og indstøbes.

Norm:

Konstruktion: KEMA K42C-07

Brandprøve: IEC 60332-1-2

Opfylder kravene i Rohs-direktivet.