

# EB-L630U



## FAKTAARK



EB-L630U laserprojektor med fast linse har 6200 lumen og er ideell for skoler, bedrifter, butikker og turistattraksjoner.

Som markedsledende innen 3LCD-teknologi fortsetter Epson å forbedre sine laserprojektorer med høy lysstyrke med enda mindre og mer kompakte visningsløsninger. EB-L630U leverer enda mer effektive, praktiske og kreative bruksområder for bruk i en rekke ulike bransjer.

Lyssterke, kostnadseffektive visningsløsninger  
EB-L630U gir klarere, skarpere, mer engasjerende og virkningsfulle visninger selv i godt opplyste miljøer, og tilbyr imponerende lysstyrke på 6200 lumen og WUXGA full HD-oppløsning til en rimelig pris. Dette betyr at brukerne kan oppgradere til laserytelse og -pålitelighet, med redusert strømforbruk uten å betale i dyre dommer. Den har også: Støtte for 4K-inngang, bedre detaljforbedring, kantblanding og bred linseforskyvning for å passe utfordrende installasjonsmiljøer. EB-L630U kan projisere opptil 500 tommer uten at klarheten eller detaljene blir redusert.

### Forbedrede tilkoblingsmuligheter

Denne visningsløsningen tilbyr mange forskjellige måter å koble til på, vise flere kilder samtidig og presentere trådløst. EB-L630U er utstyrt med fremtidsrettede tilkoblingsmuligheter som HDMI og HDBaseT med 4K-signalstøtte, 5 GHz trådløst nett med bedriftssikkerhet, oppgradert Miracast, innebygd mediespiller og støtte for Epsons trådløse ELPWP10-presentasjonssystem.

### Enkel og fleksibel installasjon

Denne stilige og kompakte projektoren støtter 360-graders installasjon uten at det går ut over visningskvaliteten og støtter 16:6 ultra-bredformat, HDMI-utgang og kantblanding for installasjon av flere projektorer.

## KEY FEATURES

- **Lysstyrke på 6200 lumen**  
Skarpe bilder og skarpe farger, selv i godt opplyste rom
- **WUXGA-oppløsning**  
Skarpe bilder i full HD for enestående klarhet
- **Fremtidsrettede tilkoblingsmuligheter**  
Støtte for 4K-inngang, HDMI, HDBaseT, integrert Wi-Fi og skjermspilling
- **Enkel, fleksibel installasjon**  
Lett og kompakt utforming med bred linseforskyvning
- **Støtte for sosial distansering**  
Skalerbar visningsstørrelse på opptil 500 tommer



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TEKNIKK

Projeksjonssystem	3LCD-teknologi, RGB Liquid Crystal Shutter
LCD-panel	0,67 tommer med C2 Fine

### BILDE

Lysstyrke for farget lys	6.200 lumen- 4.340 lumen (økonomi) I henhold til IDMS15.4
Lysstyrke for hvitt lys	6.200 lumen - 4.340 lumen (økonomi) I henhold til ISO 21118:2012
Oppløsning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Høy oppløsning	Full HD
Sideforhold	16:10
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapeskorrektur	Manuell vertikal: ± 30 °, Manuell horisontal ± 30 °
Videoredigering	10 Bits
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger

### UTSEENDE

Projeksjonsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Zoomforhold for projeksjonslinse	1,35 - 2,2 : 1
Linse	Optisk
Lens Shift	Manuell - Vertikal ± 50 %, horisontal ± 20 %
Projeksjonsstørrelse	50 tommer - 500 tommer
Projeksjonsavstand vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projeksjonsavstand tele	2,4 m - 23,8 m
Projeksjonsavstand vidvinkel/tele	1,44 m - 23,84 m
F-nummer på projeksjonslinse	1,5 - 1,7
Brennvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell

### TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådløst lokalnett b/g/n (2,4GHz), Trådløst lokalnett a/n (5GHz), VGA inn (2x), VGA ut, HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Stereominikontakt for lyd ut, Stereominikontakt for lyd inn (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A-avspilling
Smarttelefonkobling	Ad hoc / infrastruktur
Nettverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### AVANSERTE FUNKSJONER

Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Sikkerhet for trådløst LAN, Passordbeskyttelse
2D-fargemodi	Dynamisk, Kino, Presentasjon, sRGB, DICOM SIM
Features	A/V mute, Buekorrigering, Automatisk påslåing, Automatisk kildesøk, Innebygd høyttaler, Brukerlogo som kan tilpasses, Multiproeksjon med daisy chain, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Kantblanding, Startskjerm, Horisontal og vertikal keystone-korrigering, JPEG-betrakter, Lang lyskildelevetid, Uten PC, Power on button, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Skjermspilling, Split-Screen-funksjon, Høy oppløsning, Ultrabred skjerm (16:6), Volume control, Nettstyring, Nettjernkontroll, Støtter trådløst LAN, iProjection-app
Fargemodi	Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Gjenkjenning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-L630U

### LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Kabeldeksel
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedmaskin



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### GENERELT

Energiforbruk	345 Watt, 258 Watt (økonomi), 0,3 Watt (i hvilemodus)
Spenning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 339 x 136 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	8,4 kg
Støynivå	Normal: 38 dB (A) - Økonomi: 27 dB (A)
Temperatur	Lagring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%
	Hvis projektoren henger i et vegg- eller takfeste og er montert i et miljø med tungoljerøyk eller steder der oljer eller kjemikalier fordampes, steder der mye røyk eller bobler brukes til å sette stemningen, eller der aromaoljer ofte brennes, kan dette føre til at materialet i enkelte deler av produktene brytes ned og ødelegges over tid, noe som kan føre til at projektoren faller fra taket.
	Hvis du er bekymret for miljøet der projektoren din er installert, eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med vår supportavdeling for ytterligere hjelp.
Tilleggsutstyr	Tilkoblings- og styringsboks, Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, HDBaseT Sender, MB22 takfeste, Trådløs LAN-enhet
Høyttaler	10 Watt
Romtype/bruksområde	Styreverom, Stort møterom / auditorium, Samarbeidsområde / klasserom, Prosjeksjonsmapping, Plakater / detaljhandel, Fange besøkendes oppmerksomhet
Plassering	Takmontert, Skrivebordsmodeller
Farge	Hvit
TCO-sertifisert	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### ANNET

Garanti	36 Måneder Bære med Mulighet for garantiutvidelse
---------	--

## EB-L630U

### LEVERINGSOMFANG

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Kabeldeksel
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedmaskin

## TILLEGGSUTSTYR

EB-L630U

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Takfeste - ELPMB22 - hvit  
V12H003B22
- Takfeste - ELPMB30 - lav profil  
V12H526040
- Takrør - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Takrør - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA26040
Strekkode	8715946695310
Opprinnelsesland	Filippinene



Epson Norge  
Salgskontor: 67 11 37 70  
Support/Service: 815 35 180  
Forhåndssalg: 815 35 210  
www.epson.no

Fjordveien 3  
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.  
Produktopplysningene kan endres uten varsel.  
Last extracted: 2021-06-15

**EPSON**<sup>®</sup>