

DYMO®

LabelManager™ 420P



GENVEJSTASTER TIL HURTIG OPRETTELSE AF ETIKETTER

Funktionsstærk etiketmaskine, der kan udskrive stregkoder og oprette etiketter med alle skrifttyper samt grafik på din computer.

Produktegenskaber

- Stort bagbelyst display med 4 tekstlinjer
- Genopladeligt batterisæt med lang strømtid
- Tilslutning til pc eller MAC via DYMO® Connect
- Over 30 formateringsmuligheder til tekst
- Udskriver op til 10 stk. af den samme etiket
- Hukommelse med plads til op til 15 hyppigt anvendte etiketter
- Udskriver stregkoder: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Udskriver op til 19 mm brede etiketter
- Den gratis DYMO® Connect-app til computer kan downloades til endnu flere funktionsmuligheder



Til én maskine medfølger:

- LabelManager 420P
- Genopladeligt batterisæt
- Startkassette med D1 etikettepe, 19 mm x 3 m sort på hvid
- Opladeadapter
- USB-ledning
- Quick Start Guide
- 2 + 1 års garanti*



Sættet indeholder:

- LabelManager 420P + blødt etui
- Genopladeligt batterisæt
- 4 stk. D1 tapekassetter, 6 mm x 7 m sort på transparent | 9 mm x 7 m sort på gul | 12 mm x 7 m sort på hvid | 19 mm x 7 m sort på rød
- Opladeadapter
- Quick Start Guide
- 2 + 1 års garanti*



Specifikationer

Produktets mål (h x b x l)	104 x 215 x 57 mm
Vægt (uden batteri)	415 g
Kompatibel med Mac®/pc	Ja, via DYMO® Connect
Tapestørrelser	6 mm, 9 mm, 12 mm og 19 mm
Tapetyper	D1, Durable tape
Opløsning	180 dpi
Printsystem	Termisk printteknik
Printhastighed	12 mm/sek.
Stregkoder	Ja
Klippetype	Manuel
Batterier	Genopladelige
Adapter	Ja (medfølger)
Netværkstilslutning	Nej
Oprindelsesland	Kina

Varenummer	Beskrivelse	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	Antal	EAN	Kundens pris
S0915440	LabelManager 420P ABC	10,0	18,7	25,0	1	3501170915448	
S0915480	LabelManager 420P ABC S/ET	215,0	104,0	57,0	1	3501170915486	
Tilbehør (www.dymo.com)							
S0895890	Opladeadapter	9,0	4,8	8,2	-	-	

* + 1 år ekstra ved registrering på DYMO's websted



Kassette skallen lavet af 100% genanvendt materiale



40% af DYMO® produkter er produceret gennem brug af „vandbaserede opløsningsmidler“



Original DYMO® tape fremstillet i Belgien



D1 Standard polyestertape

Til hundredvis af forskellige anvendelsesmuligheder på kontoret eller hjemmekontoret, fx arkivering, opbevaring og kontorartikler. Temperaturbestandig inden for: -18° til 90°

D1 STANDARD TAPE (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870
ABC	-	-	S0720610	S0720910
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840
ABC	-	-	S0720510	-
ABC	-	-	S0720600	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850
ABC	-	-	S0720520	-
D1 VALUEPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098



D1 Durable vinyltape

Klæbemiddel i industrikvalitet til tape, der vedhæfter solidt på mange forskellige typer af underlag. Temperaturbestandig inden for: -40° til 80°

D1 DURABLE TAPE (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 DURABLE TAPE (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



Permanente D1 polyestertape

Med professionel finish, der er ideel til paneler, klemmerækker, frontpaneler, hylder, kasser, reoler m.m. Temperaturbestandig fra: -40° til 150°*

D1 PERMANENT POLYESTER (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

* afhænger af underlaget



Fleksible D1 nylontape

Beregnet specielt til mærkning af buede overflader samt ledninger og kabler. Temperaturbestandig inden for: -40° til 60°

D1 FLEKSIBEL NYLON (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



Original DYMO® tape fremstillet i Belgien



© 2021 Newell Brands

Informationen i denne publikation er beregnet som generel oplysning, og de overholdte standarder og godkendelser, der henvises til, er baseret på nuværende standarder med forbehold for ændringer.

